

# OKENNÉ JEDNOTKY MAY

5 modelov len chladenie: od 2 000 do 2 900 W

- Montáž do okna alebo steny
- Chladenie a odvlhčovanie
- Vetrание
- Výsuvný rám
- Manuálne ovládanie
- Automatický reštart
- Štandardná filtrácia
- Prívod čerstvého vzduchu



Len chladenie



Chladivo R407C



*Airwell*



# TECHNICKÉ PARAMETRE

MAY



Modely „len chladienie“		MAY 70	MAY 90	MAY 110
<b>Chladiaci výkon (1)</b>	<b>[kW]</b>	<b>2,14</b>	<b>2,54</b>	<b>3,28</b>
Elektrický príkon	[kW]	0,82	1,06	1,46
<b>Jednotka</b>				
Typ kompresora		Rotačný	Rotačný	Rotačný
Vzduchový výkon	[m <sup>3</sup> /h]	310	340	500
Akustický tlak (1m) (LS/HS)	dB(A)	41 / 44	42 / 46	54 / 59
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	[mm]	450 x 350 x 590	450 x 350 x 590	560 x 375 x 610
Hmotnosť	[kg]	37	37	47
Pracovný rozsah - chladienie		21°C (ODB) ~ 43°C (ODB)		
<b>Kód (1~230-50Hz)</b>		<b>7WT012015</b>	<b>7WT012016</b>	<b>7WT012017</b>
<b>Elektrické charakteristiky</b>				
Elektrické napájanie	[m]		1~230V-50Hz	
Napájací kábel	[mm <sup>2</sup> ]	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Istenie (Istič s motorickou charakteristikou)	[A]	6	6	8

Modely „len chladienie“		MAY 180	MAY 220
<b>Chladiaci výkon (1)</b>	<b>[kW]</b>	<b>5,0</b>	<b>6,1</b>
Elektrický príkon	[kW]	2,25	2,6
<b>Jednotka</b>			
Typ kompresora		Rotačný	Rotačný
Vzduchový výkon	[m <sup>3</sup> /h]	800	920
Akustický tlak (1m) (LS/HS)	dB(A)	54 / 59	57 / 61
Rozmery (šírka x výška x hĺbka)	[mm]	670 x 455 x 710	670 x 455 x 710
Hmotnosť	[kg]	63	70
Pracovný rozsah - chladienie		21°C (ODB) ~ 43°C (ODB)	
<b>Kód (1~230-50Hz)</b>		<b>7WT012028</b>	<b>7WT012030</b>
<b>Elektrické charakteristiky</b>			
Elektrické napájanie	[m]		1~230V-50Hz
Napájací kábel	[mm <sup>2</sup> ]	3 x 1,5	3 x 1,5
Istenie (Istič s motorickou charakteristikou)	[A]	10	16